



NSC Solution F1

Analogno adresabilna centrala za dojavu požara

Adresabilna centrala - NSC Solution F1

Karakteristike

- 2 modela : F1-6 sa max. 6 kruga i F1-18 sa max. 18 kruga
- Modularna hibridna požarna centrala
- Podržava više protokola (ESP, Apollo ...)
- Podržava istovremeno adresabilne i konvencionalne detektore
- Proširivo od 2 do 18 petlji
- Mogućnost montaže u rek ormare 19"
- 3 standardna čelična kućišta
- Mreža ARCNET
- 32-Bitni procesor visokih performansi
- 8 MB Flash / 8 MB RAM
- Lako ubacivanje dodatnih ploča
- Konfigurisanje preko RS-232 ili USB-a

- Centrala poseduje tastere sa prednje strane
 - Internacionale oznake sa prednje strane
 - Grafički LCD sa 240×64 tačaka
 - Ne-mehanički osetljivi tasteri
 - Tekst sa prednje strane lak za izmenu
 - Tasteri za Makro programiranje
- Standardna konfiguracija „F1-6“
- Podržava do 3 detektorske ploče (PCB) (za petlje / konvencionalne senzore)
 - 512 programabilnih zona
 - Memorija do 1.000 dogadjaja
 - Grafički LCD
 - Napajanje 24VDC / 4,0A
 - USB podržan
 - 3 interfejsa RS-232
 - Redundantni RS-485 interfejs (za do 16 LCD Ripitera)
 - 8 programabilnih tastera(makro funkcija)
 - 3 nadgledana izlaza za sirene sa osiguračima
 - 2 nadgledana ulaza za prekidače / alarmne kontakte
 - 16 x programabilnih digitalnih izlaza
 - 8 x programabilnih digitalnih ulaza
 - 4 programabilna releja
- Standardna konfiguracija „F1-18“
- Dodatne funkcije u odnosu na F1-6 :
- Do 1.024 programabilnih zona
 - Napajanje 24VDC / 7,5A
 - Metalni nosač za 2 nivoa montaže
 - Podržava do 9 detektorskih ploča (PCB) (za petlje / konvencionalne senzore)
 - USB-interfejs
 - Interfejs za TFT-prikaz
 - Slot za SD memorijsku karticu
 - Interfejs za Audio-Modul sa kodekom